

JUDO PROFI-PLUS

VASTAVIRTAHUUHTELUSUODATTIMET
HOPEOIDULLA JALOTERÄSSIHDILLÄ



Profi-Plus
M 1''



Profimat-Plus
AT 1''



Profimat-Plus ATP
DN 200

- Automaattimallit ATP:
Paine-ero-/aikaohjaus
- Aikaohjatut mallit AT:
1h/1 vrk/1 vko/1 kk huuhteluväli
- Käsikäyttöiset mallit M:
Äänimerkkimuistuttaja huuhtelusta
- Katkeamaton vedentulo myös
huuhtelun aikana
- Vakiosihtä 0,1 mm, hopeoitu
bakteeritoiminnan estämiseksi
suodattimessa
- Asennus pysty-/vaakaputkeen
- Mahdollisuus paineenalennukseen
lisälaitteena
- Automaattimallit voi liittää
kaukovalvontaan

Tekniset tiedot

Judo Profi-Plus Profimat-Plus	Liitännän koko	Veden max. virtaus m ³ /h	Painehäviö puhtaana bar	Max. käyttöpaine bar	Max. lämpötila °C	Asennus- pituus mm
M/AT/ATP	3/4"	4,0	0,2	16	30	90
M/AT/ATP	1"	4,5	0,2	16	30	90
M/AT/ATP	1 1/4"	5,5	0,2	16	30	110
M/AT/ATP	1 1/2"	16	0,2	16	30	136
M/AT/ATP	2"	17	0,2	16	30	142
M/AT/ATP	DN 65	27	0,2	16	30	240
M/AT/ATP	DN 80	50	0,2	10	30	320
M/AT/ATP	DN 100	70	0,2	10	30	320
M/ATP	DN 125	100	0,2	10	30	560
M/ATP	DN 150	150	0,2	10	30	560
M/ATP	DN 200	200	0,2	10	30	600



VesiTekno Oy
Puh: 010 217 2500
Fax: 010 217 2501
www.vesitekno.fi